



Technische Daten Ledvance LED-Straßenbeleuchtung Flex mittel RV25ST Grau 80W 11400lm 25x145D - 730 Warmweiß | IP66 - Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243019                             |
| EAN                                     | 4058075552371                      |
| Marke                                   | Ledvance                           |
| Herstellername                          | SL FLEX MD 80W 730 RV25ST ALW LEDV |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                             |

## Technische Informationen

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                 |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar           |
| Farbcode                     | 730 Warmweiß            |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß           |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79                   |
| Helle Farbe                  | Weiß                    |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 143                     |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 25x145                  |
| Leistungsfaktor              | >0.80                   |
| Produkttyp                   | LED-Strassenbeleuchtung |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Pfostenoberteil                           |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme                      |
| Optikabdeckung     | Einscheiben-Sicherheitsglas               |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Aluminium, Weiß                           |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Weiß/Aluminium                            |
| Product Serie      | RV25ST                                    |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 496 |
| Breite (mm) | 250 |
| Höhe (mm)   | 90  |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

