



| Trafo   | Flux | CCT   | Optic                         | A (mm) |
|---------|------|-------|-------------------------------|--------|
| PSU     | 205  | 840   | HNB/HMB/HVB/HVVB/HOVL/HHOVL/V | 158    |
|         | 495  | PW930 | NB/MB/WB/VVB/OVL/V            | 162    |
| DIA     |      |       |                               | 253    |
| DIA V.C |      |       | All                           | 253    |
| WA      |      |       |                               | 224    |



| Flux | CCT         | B (mm) |
|------|-------------|--------|
| 275  | FMT/rose/RB | 126    |
| 295  | FC/p930     | 149    |
| 495  |             |        |



## Caractéristiques Philips Spot LED Sur Rail GreenSpace Evo Projecteur Blanc 39.5W 4900lm 41x80D - 830 Blanc Chaud

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 251908                      |
| EAN                          | 8720169835030               |
| Marque                       | Philips                     |
| Nom du fabricant             | ST333T 49S/830 PSU WB WH481 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                       |

### Informations techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Non                        |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |
| Options de couleur                | Couleur unique             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 124                        |
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 41x80                      |
| Facteur de puissance              | >0.90                      |

Référence Article

Spot LED sur Rail

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Rails                                 |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25                              |
| Indice de Protection          | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts            | IK02                                  |
| Logement                      | Plastic                               |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 162 |
| Largeur (mm)  | 92  |
| Hauteur (mm)  | 190 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

